

AJUNTAMENT D'OLOT

Aprovació inicial 16 Març 1989

Reclamacions NO

Aprovació definitiva 12 Juliol 1989

D.O. 6-18 Octubre 1989

E Secretari,

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES:

(Títol IV).



Art. 12. ACCESSORIS I RÈTOLS A LES FAÇANES:


- 1.- A les zones en les quals per part de l'Ajuntament es redacti un projecte de conjunt, es regularitzaran en aquest les Normes per a la col·locació de rètols i accessoris a la façana.
- 2.- Es conservaran i restauraran els elements com els fornículs, llindes o inscripcions històriques que apareguin a les façanes.
- 3.- Els rètols podran ser de lletres individualitzades i situades a la part immediatament superior a les obertures de planta baixa i amb una extensió màxima que no superi els brancais de cada obertura.

Les lletres podran sobresurtir 15 cm. com a màxim del pla de façana. En el cas de requerir un suport finí es podran utilitzar lletres sobre una base transparent. Aquest suport també podrà sobresurtir 15 cm. com a màxim del pla de façanes.

Les lletres podran ser iluminoses o il·luminades exteriorment.

- 4.- Els rètols en banderola es podran col·locar a partir d'una alçada de 2,50 m. i fins una alçada superior de 3,20 m. sobre la cota més alta de la rasant de la vorera, i tindrà una volada màxima de 40 cm. en carrers de menys de 6 m.; 60 cm. en carrers de 6 a menys de 12 m. i fins a 80 cm. en carrers de més amplada o

de 12 m. o més.



Ajuntament d'Olot

Foment, Urbanisme i Obres

Informe dels Serveis Tècnics

AJUNTAMENT D'OLOT


16 Març 1989

Aprovació inicial NO

Reclamació Aprovació definitiva 12 Juliol 1989

D.O.B. 16 Octubre 1989

El Secretari,



Foment i Urbanisme

espais públics que formen una plaça.

No es permeten els rètols en banderola lluminosos. En tot cas es podran il.luminar des de la façana.

- 5.- Dins els forats de la planta baixa s'admet qualsevol tipus de rètol i de fusteria sempre que quedin reculats un mínim de 5 cm. del pla de façana.

Aquests rètols podran ser lluminosos o il.luminats exteriorment.

- 6.- Es prohibeix la collocació de tendals a la façana llevat en els casos que es justifiqui per raons d'assolellament sense possibilitat de solucions alternatives previ informe dels Serveis Tècnics Municipals.

En cap cas, el tendal es collocarà a una alçada inferior a 2,50 m. de la rasant de la vorera i tindrà una volada màxima de l'amplada de la vorera fins un màxim de 1,20 m.

Olot, març de 1.989

L'Arquitecte Municipal,



Llorenç Pascella i Soler.

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAÇOS PÚBLIQUES

DIRECCIÓ GENERAL D'URBANISME

DOCUMENT OFICIAL D'APROVACIÓ

DEFINITIVA PER LA COMISSIÓ PRO-

VINCIAL D'URBANISME DE GIRONA

DE DATA 12 JUL. 1989

EL SECRETARI,